

# FICHA TÉCNICA

# CAIMAN SAND PRO



## DESCRIPCIÓN

Disco Diamantado Segmentado



|                |  |
|----------------|--|
| MEDIDAS (inch) | 4.5", 7", 9"   |
| MEDIDAS (mm)   | 115, 180, 225  |
| MÁX RPM        | 13,300 / 8,730 / 6790                                |
| LÍNEA          | CAIMAN CUT   |
| ARBOR / EJE    | 7/8 - 5/8 - DM <span style="color:red">●</span>      |
| ALTURA DE SEG. | 10 mm <span style="color:yellow">●</span>            |
| GROSOR         | .080" .095" .095" <span style="color:green">●</span> |
| ALMA           | ACERO <span style="color:green">●</span>             |

## APLICACIÓN

- Disco segmentado con diamante en la coraza especialmente diseñado para el corte de cantera, concreto verde, asfalto, pavimento sobre arena y materiales abrasivos.
- Uso en seco o con agua para mayor rendimiento

## OPERACIÓN

- Usar en una esmeriladora angular o vertical.<sup>(1)</sup>
- Instale el disco respetando el sentido del giro indicado en el mismo y déjelo girar durante un minuto al vacío.
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

## SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.
- No utilice en operaciones de desbaste.



Úsese bajo la norma de seguridad ANSI B7.1 PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

## PREVIO

- Antes de montar el disco debe realizarse una inspección, una vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

## COMPOSICIÓN

- Alma especial para evitar el sobrecalentamiento y alargar la vida del diamante.

Aleación de polvo diamantado combinado con: cobre, hierro cobre+estaño, níquel y cobre+níquel.

Diamante MESH: G40/45 50% G45/50 50% 25:3

## EMBALAJE

- Caja con 100 piezas / 50

