

# FICHA TÉCNICA

## COBRA CH COREBIT



### DESCRIPCIÓN

#### Broca Diamantada



### MEDIDAS DISPONIBLES

1"	1.00" X 14"
1.250"	1.250" X 14"
1.375"	1.375" X 14"
1.5"	1.50" X 14"
2"	2.00" X 14"
2.250"	2.250" X 14"
2.5"	2.50" X 14"
3"	3.00" X 14"
3.25"	3.250" X 14"
3.5"	3.5" X 14"
4"	4.00" X 14"
4.5"	4.50" X 14"
5"	5.00" X 14"
5.5"	5.50" X 14"
6"	6.00" X 14"
7"	7.00" X 14"
8"	8.00" X 14"
10"	10.00" X 14"
12"	12.00" X 14"



### APLICACIÓN

Especial para la perforación de:

- Concreto viejo
- Concreto con varilla
- Asfalto

### OPERACIÓN

- Instale la broca en la perforadora por taladro y déjelo girar durante un minuto al vacío.
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.
- Uso con agua.

### SEGURIDAD

- Cerciorarse de que el bien anclado para el uso.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.
- No utilice en operaciones de desbaste.



Úsese bajo la norma de seguridad ANSIB.1 PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

### PREVIO

- Antes de montar la broca debe realizarse una inspección, una vez la broca, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

### COMPOSICIÓN

- Coraza de metal de alta densidad inoxidable
- Segmentos soldados con tecnología láser compuestos por aleación aleación 10% plata, 70% cobalto 10% CUSN10, 10% CUSN20 y polvo diamantado MBS970

### EMBALAJE

- 1 pieza.

EN13236

