

# FICHA TÉCNICA

## DTI SEG



### APLICACIÓN

- Broca con segmentos diamantados turbo-segmentados de alta calidad para mayor velocidad de perforación.- Diamante en la coraza para perforaciones más limpias. - Ideal para perforar piedras naturales como el mármol, granito y más. Uso con agua para mayor rendimiento.

### OPERACIÓN

- Usar en una esmeriladora angular o vertical. <sup>(1)</sup>
- Instale la broca y déjelo girar durante un minuto al vacío.
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

### SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.
- No utilice en operaciones de desbaste.



LEA LAS INSTRUCCIONES



USE MASCARILLA



USE LENTES



USE GUANTES



USE PROTECTORES AUDICULARES



NO UTILIZAR DISCOS ROTOS

Úsese bajo la norma de seguridad ANSI B7.1

PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

## DESCRIPCIÓN

### BROCA DIAMANTADA

MEDIDAS (inch)	1"   1.250"   1.375"   1.5"   2"   2.5"   3"
MEDIDAS (mm)	25.4   31.75   34.9   38.1   50.8   63.5   76.2
MÁX RPM	13,000
LÍNEA	COBRA CUT
ARBOR / EJE	5/8 / M14
ALTURA DE SEG.	10 mm
ALMA	ACERO
LARGO (inch)	4"

### PREVIO

- Antes de montar la broca debe realizarse una inspección, una vez extraída, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

### COMPOSICIÓN

- Alma especial para evitar el sobrecalentamiento y alargar la vida del diamante.

Aleación de polvo diamantado combinado con: plata, cobre/estaño+bronce 10, CuSn20.

Diamante MESH: G40/45 50% G45/50 50% 25:3

### EMBALAJE

- Caja con 10 / 1

EN13236

