FICHA TÉCNICA
EAGLE DESBASTE

DESCRIPCIÓN

Disco para desbaste de metal

MEDIDAS (inch)	4.5", 7", 9"
MEDIDAS (mm)	115, 175, 225, 350
MÁX RPM	13,300/ 8,730 / 6,790
LÍNEA	EAGLE CUT
ARBOR / EJE	7/8 - 5/8
GROSOR	.250"

APLICACIÓN

- Disco profesional para desbaste con liga dealto rendimiento.
- Ideal para uso en metales huecos y sólidos.

OPERACIÓN (1)

- Usar en una esmeriladora angular o vertical(1)
- Instale el disco respetando el sentido del giro indicado en el mismo y déjelo girar durante un minuto al vacío.
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el grano abrasivo.

SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.

PREVIO

- Antes de montar el disco debe realizarse una inspección, una vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

COMPOSICIÓN

-Oxido de aluminio, resina de fenibenceno y monocrisital.

ALMACENAMIENTO

- No exponer a solventes o agua.
- Almacenarse de forma horizontal sobre una superficie plana.

EMBALAJE

- 4.5" Caja master con 500 piezas
- 7" Caja master con 200 piezas
- 9" Caja master 150 piezas

LEA LAS INSTRUCCIONES | USE MASCARILLA | USE LENTES | USE GUANTES | USE PROTECTORES AURICULARES | NO UTILIZAR DISCOS ROTOS

Úsese bajo la norma de seguridad ANSIB7.1 PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

EN13236 ANSI Úsese bajo la norma ANSI b7.1 U.S.A. TECHNOLOGY ISO 9001 BE:BLADE EL PODER DE HACER MAS