


# FICHA TÉCNICA EAGLE CUT SAMURAI



## DESCRIPCIÓN

Disco Diamantado  
Turbosegmentado



MEDIDAS (inch)	4.5", 7", 9"
MEDIDAS (mm)	115, 180, 225
MÁX RPM	13,300 / 8,730 / 6,790
LÍNEA	EAGLE CUT
ARBOR / EJE	7/8 - 5/8 - DM <span style="color: red;">●</span>
ALTURA DE SEG.	8 mm <span style="color: yellow;">●</span>
GROSOR (inch)	.080" .095" .095"
ALMA	ACERO <span style="color: green;">●</span>

## APLICACIÓN

- Disco diamantado turbo-segmentado con diamante en el alma para evitar sobrecalentamiento especial para: cantera, concreto viejo, laja, mármol y materiales abrasivos.
- Uso en seco o con agua para optimizar el trabajo.

## OPERACIÓN

- Usar en una esmeriladora angular y vertical. <sup>(1)</sup>
- Instale el disco respetando el sentido del giro indicado en el mismo y déjelo girar durante un minuto al vacío.
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

## SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.
- No utilice en operaciones de desbaste.



Úsese bajo la norma de seguridad ANSI B7.1 PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

## PREVIO

- Antes de montar el disco debe realizarse una inspección, una vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

## COMPOSICIÓN

- Alma especial para evitar el sobrecalentamiento y alargar la vida del diamante.

Aleación de polvo diamantado combinado con: cobre, hierro, estaño, níquel y fósforo..

Diamante MESH: G40/45 50% G45/50 30% G50/60 20%

## EMBALAJE

- Caja con 100 piezas / 50

EN13236



BE-BLADE  
EL PODER DE HACER MÁS