FICHA TÉCNICA
RENEGADO PRO

RENEGADO®

DESCRIPCIÓN

Disco Segmentado para Madera

MEDIDA (inch)	4.5”
MEDIDA (mm)	115
MÁX RPM	13,300
LÍNEA	RENEGADO PRO
ARBOR / EJE	7/8 - 5/8
DIENTES	TUNGSTENO
GROSOR (inch)	.078”
ALMA	ACERO

APLICACIÓN

- Disco de corte con partículas de carburo con diamante en el filo.
- Ideal para un corte rápido de maderas duras y blandas, con clavos, contrachapada, aglomerado, MDF, placas de yeso, paneles de fibra, plástico (p.e. tubería PVC), etc.
- Corte rápido y excelente calidad de acabado.

OPERACIÓN (1)

- Usar en una esmeriladora angular o vertical.(1)
- Instale el disco respetando el sentido del giro indicado en el mismo y déjelo girar durante un minuto al vacío.
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.
- No utilice en operaciones de desbaste.

Úsese bajo la norma de seguridad ANSIB7.1 PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

PREVIO

- Antes de montar el disco debe realizarse una inspección, una vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

COMPOSICIÓN

Disco de corte con partículas de carburo con diamante en el filo.

EMBALAJE

- Caja con 100 piezas / 50

EN13236 ANSI Úsese bajo la norma ANSI b7.1 U.S.A. TECHNOLOGY ISO 9001 BE:BLADE EL PODER DE HACER MAS